

ОСВХ «НЕПТУН» метрологического класса «С» (Ду 25, 32, 40)

Счетчик крыльчатый одноструйный холодной воды метрологического класса С



Цена по запросу

Справки по тел. +7 727 357 30 42

info@albo.kz

Применение

- Счётчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды что соответствует метрологическому классу «С»;
- В 2-3 раза дешевле импортных приборов, нет аналогов российского производства;

- Конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия;
- МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ.

- **Комплектация**

- счётчик воды;
- паспорт;
- комплект присоединительных частей (обеспечивает необходимую длину прямых участков).

- **Технические характеристики**

Наименование параметра	Значение параметра для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм					
	25		32		40	
Метрологический класс	В	С	В	С	В	С
Расход воды, м ³ /ч:						
- минимальный расход воды q_{min}	0,070	0,040	0,120	0,060	0,200	0,100
- переходный расход воды q_t	0,028	0,063	0,048	0,090	0,080	0,150

- номинальный (рабочий) расход воды q_n	3,5	6	10
- максимальный расход воды q_{max}	7	12	20
Порог чувствительности(не более), $m^3/ч$	0,02	0,03	0,05
Рабочий диапазон температуры воды, °C	от +5 до +50		
Максимальное давление воды, МПа	1,6		
Минимальная цена деления, m^3	0,0001		
Наибольшее значение роликового указателя, m^3	99999		
Монтажная длина, мм	170	170	190

Источник - <http://pkpribor.ru/>