











Монтажные коробки для полых стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу	
Монтажные коробки для полых стен IP20					
Используются для установки в полые стены. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Коробка IMT351581 поставляется в комплекте с соединителем IMT35180. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.					
	Коробка 68(65)x45	Желтый	Ø75/46	210	IMT35150
	Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351501
	Коробка 68(65)x45 с соединителем DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351581
Монтажные коробки для полых стен IP30					
Используются для установки в полые стены. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.					
	Коробка 68x47	Желтый	Ø76/47	100	LEX1450414R
	Коробка 71x47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-1
	Коробка 71x47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-2
	Коробка двухпостовая 151x46	Желтый	151/71/52	40	KM-251

Распределительные коробки для полых стен

Круглые распределительные коробки для полых стен					
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.					
	Коробка Ø80x45	Желтый	Ø95/49	120	IMT35160
	Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	IMT351601
Квадратные распределительные коробки для полых стен					
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.					
	Коробка 100x100x50	Желтый	120/120/54	72	IMT35161
	Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	IMT351611

Соединители и крышка

Соединители					
Предназначены для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Каталожный номер IMT351802 представляет собой пакет с десятью соединителями внутри и с отверстием для подвески на крючках. При заказе одной единицы вы получаете 1 пакет. Материал: полипропилен.					
	Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	IMT35180
	Соединитель (в упаковке по 10 шт.)	Желтый	21/21/17,5	90	IMT351802
Крышка					
Предназначена для установки на монтажные коробки. Крепится к коробке винтами. Материал: полипропилен.					
	Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	LEX1420540R